

***DIECI***



***MINI AGRI***

***26.6***



***dieci.com***

## PERFORMANS

Araç modeli	MINI AGRI 26.6
Maksimum kapasite	2600 kg (5732 lb)
Maksimum kaldırma yüksekliği	5.68 m (18.6 ft)
Maksimum yatay uzatma	3.2 m (10.5 ft)
Çatal dönme açısı	129°
Çekiş kuvveti	5510 daN (12387 lbf)
Çekme kuvveti	4400 daN (9892 lbf)
Yüksüz kütle	5100 kg (11244 lb)
Maksimum tırmanış açısı %40	40%
Maksimum hız (maksimum izin verilen çapa sahip tekerlekler için geçerlidir)	30 km/h (18.6 mph)

## BOM

Araç modeli	MINI AGRI 26.6
Kaldırma	9.34 s
İndirme	4.86 s
Uzatma	7.3 s
Geri çekme	4.06 s
Öne doğru döndürme	4.22 s
Geri doğru döndürme	2.66 s

## MOTOR

Araç modeli	MINI AGRI 26.6
Marka	Kubota
Nominal güç	55 kW (74 HP)
@dev/dk	2600 @dev/dk
Çalışma şekli	4-zamanlı
Enjeksiyon	Elektronik, Common Rail
Silindir sayısı ve düzeni	4, Dikey hizada
Motor hacmi	3331 cm <sup>3</sup> (203 in <sup>3</sup> )
Tüketim	231 g/kWh (380.00 lb/Hp h)
@dev/dk	2600 @dev/dk
Emisyon standardı	Stage V/Tier 4f
Egzoz gazı artımı	Katalizör + Partikül filtresi (DOC+DPF)
Soğutma sistemi	Sıvı
Hava girişi	Turbo kompresör

## DİFERANSİYEL AKSLAR

Araç modeli	MINI AGRI 26.6
Aks tipi	4 planet redüktörlü dişli ile 2 yönlendirmeli
Direksiyon tipi	4 tekerlek / yengeç / 2 tekerlek
Ön aks	Sabit
Arka aks	Salınlı
Servis freni	Ön aksta yağ banyosu
Park freni	Elektrik kontrollü negatif park freni

## HİDROLİK SİSTEM

Araç modeli	MINI AGRI 26.6
Hidrolik pompa tipi	Hidrolik direksiyon ve hareketler için dişli pompa
Hidrolik pompa kapasitesi	80 l/min (21.1 gal/min)
Maks. çalışma basıncı	23 MPa (3336 psi)
Distribütör kontrolü	Oransal 4'ü 1 arada Joystick

## YAKIT İKMALİ

Araç modeli	MINI AGRI 26.6
Hidrolik sistem (toplam)	85 l (22,45 gal)
Yakıt Deposu	75 l (19,81 gal)

## ŞANZİMAN

Araç modeli	MINI AGRI 26.6
Şanzıman tipi	Değişken deplasmanlı pompalı tek hızlı Hidrostatik şanzıman
Geri	Elektro-Hidrolik
Inching pedal	Kontrollü ileri hareket için hidrolik pedal

## LASTİKLER

Araç modeli	MINI AGRI 26.6
Standart lastikler	12x16.5"

## BOYUTLAR

Araç modeli	MINI AGRI 26.6
A	235 mm (9.3 in)
B	985 mm (38.8 in)
C	2350 mm (92.5 in)
D	765 mm (30.1 in)
F	3535 mm (139.2 in)
G	4125 mm (162.4 in)
H	1915 mm (75.4 in)
L	1510 mm (59.4 in)
I	860 mm (33.9 in)
M	1840 mm (72.4 in)
P	1865 mm (73.4 in)
Q	3925 mm (154.5 in)
S	1430 mm (56.3 in)
T	70 mm (2.8 in)



